

Makita®

Sezonowa oferta

PROMOCJA NA WYBRANE MODELE OBOWIĄZUJE OD 07.05.2018 DO 31.08.2018
LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Narzędzia akumulatorowe
z **systemem łączności**



Bluetooth™



Wiosenna promocja
akumulatorowych
narzędzi ogrodowych
2 x 18 V

Nowości
narzędzia
akumulatorowe

Pasy i torby
narzędziowe



www.makita.pl

MAKITA SP. Z O.O. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY DODATKÓW
DO MASZYN W CENIE 1 ZŁ W CZASIE OBOWIĄZYWANIA OFERTY PROMOCYJNEJ.

Stosowane technologie



LITHIUM-ION

Nasze akumulatory 10.8 V, 14.4 V, 18 V, 36 V umożliwiają pracę przy zerowej emisji spalin oraz hałasu. Wysoka moc akumulatorów nowej generacji, a także charakterystyczny dla nich niski poziom samoczynnego rozładowania sprawia, iż technologia Li-Ion staje się codziennym wyborem użytkowników nastawionych na wysokie osiągi.



AUTO-START WIRELESS SYSTEM

BEZPRZEWODOWY SYSTEM AUTO-START - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia.



COMPACT EXTREME TECHNOLOGY

Nowa wyjątkowa linia narzędzi zasilanych akumulatorami 10.8 V (1.5 Ah, 2.0 Ah, 4.0 Ah).



SILNIK BLDC (BEZSZCZOTKOWY SILNIK PRĄDU STAŁEGO)

Wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat w skutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora. Możliwość ciągłej, długotrwałej pracy. Zastosowanie silnika BLDC powoduje obniżenie natężenia prądu powodującego wytwarzanie ciepła; wzrost temperatury na obudowie jest redukowany nawet przy ciężkich zastosowaniach przemysłowych wymagających długotrwałej i ciągłej pracy.



TECHNOLOGIA XPT (PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ NA PYŁ I WILGOĆ)

Wilgoć lub woda, która dostała się do wnętrza narzędzia z powietrzem, po skropleniu się na obudowie jest usuwana kanałami na zewnątrz. Ponadto kapiąca woda oraz pył mają ograniczony dostęp do wnętrza narzędzia.



TECHNOLOGIA ADT

Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy.



TECHNOLOGIA AFT

Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika (kick-back).



AVT

„Aktywny” dynamiczny tłumik drgań - zmiana ciśnienia powietrza w komorze korbowej i komorze bębna „aktywnie” steruje stabilizatorem, który przesuwany jest w przeciwnym kierunku niż tłok. „Bez obciążenia” Włączenie maszyny na biegu jałowym bez obciążenia powoduje obniżenie obrotów oraz wibracji. W ten sposób operator może w sposób skuteczny i precyzyjny przyłożyć szpicak, lub dłuto w żądane miejsce rozpoczęcia pracy. W momencie docięnięcia narzędzia do materiału układ elektroniczny przywraca pełną moc znamionową urządzenia.

Od silnika
do akumulatora.

2x18 V
ZEROWA EMISJA

Bez emisji spalin, bez paliwa,
bez kłopotów ze startem i hałasem.

Systemy akumulatorów i ładowarek

AKUMULATORY Z ELEKTRONIKĄ

18V Li-ion		14.4V Li-ion		DC18RC jednoportowa (195584-2)	DC18RD dwuportowa (196933-6)	DC18RE dwuportowa CXT/LXT (198720-9)	DC18SD jednoportowa (194533-6)
1.5 Ah	219,00 netto	220,15 netto		265,46 netto	558,40 netto	380,00 netto	174,00 netto
	BL1815N (196448-3)	BL1415N (196875-4)		15 min		30 min	
	System szybkiego ładowania z elektroniką						
3.0 Ah	257,00 netto	346,94 netto	381,52 netto	22 min		60 min	
	BL1830B** (197599-5)	(197600-6) (197606-4) 2-pak	BL1430B** (632G20-4)	System szybkiego ładowania z elektroniką			
4.0 Ah	422,40 netto	748,00 netto	713,15 netto	36 min		90 min	
	BL1840B** (197265-4)	(197273-5) 2-pak	BL1440** (196393-2) 2-pak	System szybkiego ładowania z elektroniką		** Ładowarka z wtyczką do zapalniczki samochodowej	
5.0 Ah	395,00 netto	807,20 netto		45 min		110 min	
	BL1850B** (197280-8)	(197288-2) 2-pak		System szybkiego ładowania z elektroniką			
6.0 Ah	445,00 netto			55 min		130 min	
	BL1860B** (197422-4)			System szybkiego ładowania z elektroniką			

36V Lithium-ion		DC36RA jednoportowa (194863-5)
2.6 Ah	839,60 netto	535,00 netto
BL3626 (194873-2)		22 min
		System szybkiego ładowania z elektroniką

** ze wskaźnikiem naładowania
* bez opakowania

UWAGA: czas ładowania może się różnić w zależności od stanu i temperatury akumulatora.

Systemy akumulatorów i ładowarek

AKUMULATORY BEZ ELEKTRONIKI

7.2V Lithium-ion

1.0
Ah

109,20 netto

BL7010
(194355-4)



DC10WA
(194588-1)

123,67 netto



DC07SA
(194320-3)

137,36 netto



30
min

10.8V Lithium-ion

1.3
Ah


90,10 netto

BL1013
(638593-3)*



DC10WA
(194588-1)

123,67 netto



50
min

Akumulatory 10.8V kompatybilne z akumulatorami 12V max

10.8V Lithium-ion CXT

1.5
Ah

122,00 netto

BL1015
(197390-1)



DC10SA
(197355-3)

186,00 netto



22
min

DC10WC
(197334-1)

137,00 netto



50
min

2.0
Ah

155,00 netto

BL1020B**
(197394-3)



30
min

70
min

4.0
Ah

199,00 netto

BL1040B**
(197402-0)



372,30 netto

2-pak
(197404-6)

60
min

130
min

18V Lithium-ion

1.1
Ah

182,75 netto

BL1811G
(195608-4)



14.4V Lithium-ion

157,25 netto

BL1411G
(195452-9)



DC18WA
(195423-6)

119,00 netto



60
min

1.3
Ah

191,25 netto

BL1813G
(196367-3)

Do modeli:
DF457, JV183, TD127, DMR103

możliwe 2 wersje
kolorystyczne



195,00 netto

BL1413G
(196374-6)

Do modeli:
DF347, JV143, DMR106

możliwe 2 wersje
kolorystyczne



60
min

1.5
Ah

208,25 netto

BL1815G
(198186-3)

Do modeli:
DF457, HP457, JV183, TD127, DMR106



165,75 netto

BL1415G
(198192-8)

Do modeli:
DF457, HP457, JV183, TD127, DMR106



70
min

36V Lithium-ion

2.2
Ah

676,80 netto

BL3622A
(195410-5)



DC36WA
(195471-5)

319,00 netto



60
min

DC36WA
(195471-5)
tylko dla BL3622A

** ze wskaźnikiem naładowania
* bez opakowania

UWAGA: czas ładowania może się różnić w zależności od stanu i temperatury akumulatora.

! Wprowadzamy akumulatory **12V max**
kompatybilne z **10.8V**



10.8V → 12V max

→ Grupa maszyn **12V max**, w skład której wchodzi ładowarki, akumulatory i narzędzia, jest kompatybilna z grupą maszyn **10,8V CXT**, zatem może być nadal używana w tym samym systemie klasy napięciowej.



Szybkie ładowanie

22 minuty

/ Ładowarka **DC18RE** /
Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **1.5 Ah**



12 V max CXT		DC10RE (198720-9) CXT & LXT	DC10SB (197363-4)	DC10WD (197343-0)
1.5 Ah	139,00 netto BL1016 (197393-5)	22 min	30 min	60 min
2.0 Ah	177,00 netto BL1021B* (197396-9)	22 min	30 min	60 min
4.0 Ah	249,00 netto BL1041B* (197406-2)	50 min	70 min	130 min

* ze wskaźnikiem naładowania



Uniwersalna 2 portowa ładowarka DC18RE

kompatybilna dla akumulatorów **LXT i CXT**:


LXT 14.4 V / 18 V i CXT o maksymalnej pojemności 12 V.

Kibicuj z Makita biało-czerwonym



Makita

Szczegóły **promocji** przy wybranych modelach maszyn
Pobierz i pokoloruj kibicującego Makitka



Nowość!

Nowa, innowacyjna
linia narzędzi akumulatorowych
z systemem łączności **Bluetooth**

AWS - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą **bluetooth** dzięki czemu odkurzacze uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia.



AWS
BEZPRZEWODOWY SYSTEM AUTO-START

Włącz narzędzie
a odkurzacze sam
się aktywuje



DVC864LZX

AKUMULATOROWY ODKURZACZ 2 x 18 V

Bluetooth 4.1

klasa
filtracji
L

Cena: **1550,00 zł netto**

KOSZULKA POŁO
nr kat. R-0280

ZA
1 ZŁ

Dane techniczne		
Moc znamionowa	wąż ø28 mm x 5,0 m	65 W
	wąż ø38 mm x 2,5 m	90 W
Maks. przepływ powietrza		
	wąż ø28 mm x 5,0 m	1,3 m³/min
	wąż ø38 mm x 2,5 m	2,1 m³/min
Maks. podciśnienie		9,8 kPa
Pojemność zbiornika		8 l
Czas pracy na jednym naładowaniu		
2 akum. BL1850B		40 min
Wersja Bluetooth		4,1
Wymiary (D x S x W)	366 x 334 x 368 mm	
Waga (EPTA)		7,7 - 8,4 kg



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

HEPA
filter

AWS
Auto-start Wireless System

kg

7,7 - 8,4 kg

18V + 18V → **36V**

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

TECHNOLOGIA XPT - PODWYŻSZONA
ODPORNOŚĆ NA PYŁ I WILGOĆ

- Duży zderzak ochrania ściany i meble przed uszkodzeniem i zadrapaniami
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Moduł AWS na stałe zamontowany
w odkurzaczu

Cena: **3200,00 zł netto**

KOSZULKA POŁO
nr kat. R-0280

ZA
1 ZŁ



AWS
Auto-start Wireless System

BL
MOTOR

kg **26,6 - 27,3 kg**

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0


18V + 18V → **36V** **ADT**

IDEALNA DLA MONTAŻYSTÓW,
PARKIECIARZY, STOLARZY

- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Blokada przesuwna jednym dotknięciem za pomocą uchwytu zabezpieczającego
- 140 cięć drewnianej belki 8 x 15 cm (akum. 5,0 Ah)

Głowica odchylana od 0°
do 48° w prawo i w lewo

Duży obrotowy talerz przestawiany
w prawo do 60° oraz w lewo do 60°



worek na pył, moduł AWS, trójkąt nastawczy, klucz imbusowy 2,5 i 6,
tarcza tnąca. Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki.

DLS111ZU

AKUMULATOROWA UKOŚNICA 2 x 18 V

Osprzęt:

polecamy tarcze **MAKBLADE** np.:
B-09020 (2,3 mm)
oraz B-09117 (2,3 mm)

Dostarczone wyposażenie:

Dane techniczne	
Prędkość obr. na biegu jałowym	4400 obr./min
Maks. zdolność cięcia w poziomie	
przy 90°	91 x 279 mm
przy 45°	91 x 197 mm
Średnica tarczy	260 mm
Średnica otworu tarczy	30 mm
Wymiary (D x S x W)	805 x 664 x 660 mm
Waga (EPTA)	26,6 - 27,3 kg

DHR400ZKU / DHR400PT4U

Nowość!

Cena: 2727,00 / 4590,00 zł netto

AKUMULATOROWY MŁOT UDAROWO-OBROTOWY 2 x 18 V

Najmocniejszy w swojej klasie

8.0 J

REWOLUCYJNY MŁOT Z INNOWACYJNYM SYSTEMEM

AWS

Bezprzewodowy system auto-start

Idealny do wiercenia
podczas prac instalatorskich
oraz do wiercenia i podkuwania
na wysokościach
(polecamy wiertła Nemesis II)

Bezszczotkowy silnik
prądu stałego

Dłuższy czas pracy, zwiększona
moc oraz prędkość

BL MOTOR



Dane techniczne

Prędkość obr. na biegu jałowym	250 - 500 obr./min
Częst. ударов na biegu jałowym	1,450 - 2,900 / min
Energia uderu	8 J
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło	40 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie: koronka	105 mm
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-MAX
Wymiary (długość całkowita)	473 mm
Waga (EPTA)	7,3 - 8,1 kg

Dostarczone wyposażenie:

DHR400ZKU: walizka, uchwyt boczny prętowy (wiercenie), uchwyt boczny pałkowy (kucie), ogranicznik głębokości, smar, szmatka, moduł AWS. Bez akumulatorów i ładowarki.

DHR400PT4U: torba transportowa, 4 akumulatory BL1850B (18 V / 5,0 Ah), ładowarka DC18RD, uchwyt boczny prętowy (wiercenie), uchwyt boczny pałkowy (kucie), ogranicznik głębokości, smar, szmatka, moduł AWS.



Film



AWS **AVT & SOFT**
Auto-start Wireless System ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NO LOAD**

BL **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



7,3 - 8,1 kg

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

2 tryby pracy: wiercenie z udarem i kucie

Możliwość zastosowania zestawu do odsysania
pyłu (opcja)

Precyzyjny dobór częstotliwości uderów
za pomocą pokrętki nastawczego

DGA514ZJU / DGA514RTJU DGA518ZJU / DGA518RTJU

AKUMULATOROWE SZLIFIERKI KĄTOWE 18 V 125 MM

DGA514: włącznik ślizgowy

DGA518: włącznik spustowy

Dane techniczne	DGA514 / DGA518
Prędkość obr. na biegu jałowym	3000 - 8500 obr./min
Średnica tarczy	125 mm
Średnica otworu tarczy	22,23 mm
Wymiary (długość całkowita)	382 mm
Waga (EPTA)	2,4 - 3,0 kg / 2,4 - 3,1 kg

Dostarczone wyposażenie:

DGA514ZJU/DGA518ZJU: walizka systemowa MAKPAC typ 3, wkład do walizki MAKPAC, moduł AWS, uchwyt boczny antywibracyjny, flansza dociskowa, nakrętka kontruująca, osłona tarczy szlifierskiej, klucz do nakrętki kontruującej, tarcza szlifierska. Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki.

DGA514RTJU/DGA518RTJU: walizka systemowa MAKPAC typ 3, wkład do walizki MAKPAC, moduł AWS, 2 akumulatory BL1850B (18 V / 5,0 Ah), ładowarka DC18RC, uchwyt boczny antywibracyjny, flansza dociskowa, nakrętka kontruująca, osłona tarczy szlifierskiej, klucz do nakrętki kontruującej, tarcza szlifierska.



DGA518RTJU



Cena: 1090,00 / 1750,00 zł netto

Cena: 1130,00 / 1780,00 zł netto



DGA518

(osłona nie jest na wyposażeniu - opcja)
196845-3 - osłona do cięcia z odsysaniem

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Funkcja antyrestart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem

TECHNOLOGIA XPT - PODWYŻSZONA
ODPORNOŚĆ NA PYŁ I WILGOĆ

DSP601ZJU

AKUMULATOROWA PILARKA TARCZOWA - ZAGŁĘBIARKA 2 x 18 V

Zagłębiarka o parametrach porównywalnych do sieciowej SP6000

Technologia AWS do automatycznego uruchamiania odkurzacza odsysającego

Dane techniczne	
Prędkość obr. na biegu jałowym	2500 - 6300 obr./min
Maks. głębokość cięcia	
przy 90°	56 mm
przy 45°	40 mm
przy 48°	38 mm
Średnica tarczy	165 mm
Średnica otworu tarczy	20 mm
Wymiary (długość całkowita)	346 mm
Waga (EPTA)	4,4 - 5,1 kg

Dostarczone wyposażenie:

walizka systemowa MAKPAC typ 4, wkład do walizki MAKPAC, moduł AWS, tarcza tnąca, klucz imbusowy. Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki.



Cena: 1683,00 zł netto



kg 4,4 - 5,1 kg

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Cięcie kątowe w zakresie od -1° do 48°

Możliwość współpracy z szyną prowadzącą:
1400 mm / 1900 mm / 3000 mm

Zestaw promocyjny (Promocje nie łączą się ze sobą)

Do odkurzacza DVC864LZX wybierz dowolną maszynę z systemem AWS a otrzymasz:

- zestaw zasilający w walizce Makpac o nr kat. 197629-2 (2 x BL1850B 18 V / 5.0 Ah + DC18RD) w cenie **856,10 zł netto**
- akumulator BL1850B (18 V 5.0 Ah) o nr kat. 632F15-1 za 1 zł
- Do każdego narzędzia z systemem AWS - koszulka polo za 1 zł



DLS111ZU

3200,00 zł netto



DGA518ZJU

1130,00 zł netto



* osłona nie wchodzi w skład dostarczonego wyposażenia

1550,00 zł netto



**Dobierz 1 dowolną maszynę
a otrzymasz zestaw zasilający
w walizce MAKPAC w niższej cenie**



DSP601ZJU

1683,00 zł netto



+223,00 netto

856,10 zł netto



DGA514ZJU

1090,00 zł netto



DHR400ZKU

2727,00 zł netto

DHS710PT2J

AKUMULATOROWA PILARKA TARCZOWA 190 MM 2 x 18 V



Cena: 1950,00 zł netto

Wydajna, dokładna oraz poręczna
pilarka dla wymagających

średnica tarczy 190 mm



Dane techniczne

Prędkość obr. na biegu jałowym	4800 obr./min
Maks. głębokość cięcia przy 45°	49 mm
50°	44 mm
90°	68,5 mm
Średnica tarczy	190 mm
Średnica otworu tarczy	20 mm
Wymiary (długość całkowita)	356 mm
Waga (EPTA)	3,9 - 4,6 kg

Dostarczone wyposażenie:

walizka systemowa MAKPAC typ 3, wkład do walizki MAKPAC, 2 akumulatory BL1850B (18 V / 5,0 Ah), ładowarka DC18RD, tarcza tnąca, prowadnica równoległa, klucz imbusowy 5, dysza wydmuchu wiórów.



Możliwość współpracy z szyną
prowadzącą (z użyciem adaptera)

Ośłona tarczy wykonana z trwałego,
odlewanego pod ciśnieniem aluminium



Możliwość podłączenia
do odkurzacza za pomocą
adaptera

kg 3,9 - 4,6 kg

18V + 18V → 36V

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Przycisk blokujący umieszczony w miejscu
zapewniającym wygodę oraz łatwość użycia

Funkcja wydmuchu wiórów zapewnia widok
na detal i linię cięcia

DGA900Z

Nowość!

AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA 230 MM 2 x 18 V

Cena: 900,00 zł netto

Idealna do ciężkich zastosowań
podczas pracy w terenie np.
na budowie lub przy
konstrukcjach stalowych

BL
MOTOR

Bezszczotkowy silnik
prądu stałego
Zwiększona moc oraz dłuższy
czas pracy



Wysoka wydajność
podczas cięcia i szlifowania

AFT

Active Feedback Sensing

Automatyczne wyłączenie narzędzia
w celu ochrony użytkownika (kick-back)



Osprzęt

Polecamy tarcze $\varnothing 230$ mm:
B-12267, A-85329, B-14576,
oraz osłonę tarczy 198440-5
z odsysaniem



Dane techniczne

Prędkość obr. na biegu jałowym	6000 obr./min
Średnica tarczy	230 mm
Średnica otworu tarczy	22,23 mm
Wymiary (długość całkowita)	499 mm
Waga (EPTA)	5,2 - 8,0 kg

Dostarczone wyposażenie:
uchwyt boczny, flansa dociskowa, nakrętka kontruująca, osłona tarczy
szlifierskiej, klucz do nakrętki kontruującej. Dostarczana bez walizki,
akumulatorów i ładowarki.

AFT (BRAKE) **ADT**

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

kg

5,2 - 8,0 kg

18V + 18V → **36V**

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0


Funkcja antyrestart zabezpiecza przed
przypadkowym uruchomieniem

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

TECHNOLOGIA ADT - automatycznie dostosowuje
prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy

DMR202

RADIO AKUMULATOROWE

Cena: 
520,00 zł netto

DO 26 GODZIN GRANIA NA JEDNYM
NAŁADOWANIU AKUMULATORA BL1850B

Wyświetlacz LCD wyświetlający
informacje na temat odtwarzanego
utworu (np. wykonawca, tytuł utworu)

Wyjście USB z boku głośnika
umożliwiające ładowanie
urządzeń mobilnych



Funkcja powtarzania
(do wyboru: powtarzanie wszystkich
utworów, powtarzanie jednego
utworu, powtarzanie jednego folderu
oraz odtwarzanie losowe)

Technologia
bezprzewodowej komunikacji
krótkiego zasięgu



Dane techniczne	DMR202
Moc wyjściowa	10,8 V 3 W
	14,4 V 6 W
	18 V 10 W
Wersja Bluetooth	4,0
Zasięg transmisji	do 10 m
Głośnik niskotonowy	ø 101,6 mm (8Ω, 10W)
Głośnik wysokotonowy	ø 36 mm (8Ω, 10W)
Wymiary (D x S x W)	211 x 206 x 286 mm*
Waga	2,7 - 3,3 kg

Dostarczone wyposażenie:
Zasilacz AC230V/DC12V

* z rozłożonym uchwytem



 **Bluetooth™**

 **2,7 - 3,3 kg**

Port USB w tylnej części głośnika umożliwiający
odtwarzanie muzyki z nośników danych

Obsługiwane formaty muzyki:
MP3, WMA, AAC

TW140DZ / TW140DSMJ

Nowość!

AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY 10,8 V

Cena: 243,00 / 750,00 zł netto

Kompaktowy i super lekki - waga maksymalna **tylko 1,2 kg**.
Idealny do prac w ograniczonych przestrzeniach.

140 Nm

Maksymalny moment obrotowy

161 mm



IDEALNY DO SZYBKIEGO WKRĘCANIA
np. podczas pracy przy konstrukcjach stalowych,
na budowie, w warsztatach samochodowych itd.

Dane techniczne

Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 2600 obr./min
Częst. uderów na biegu jałowym	0 - 3200 /min
Śruby standardowe	M8 - M16
Śruba o wys. wytrzyma. na rozciąganie	M6 - M12
Maks. moment obrotowy	140 Nm
Uchwyt narzędzia	kwadrat 3/8"
Wymiary (długość całkowita)	161 mm
Waga (EPTA)	1,0 - 1,2 kg

Dostarczone wyposażenie

TW140DZ: uchwyt do zawieszenia na pasku. Dostarczany bez akumulatorów i ładowarki.

TW140DSMJ: uchwyt do zawieszenia na pasku, walizka systemowa MAKPAC typ 1, wkład do walizki MAKPAC, 2 akumulatory BL10140B (10.8 V / 4.0 Ah), ładowarka DC10SA

Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika

Aluminiowa obudowa przekładni poprawiająca jej żywotność

Taki sam moment obrotowy
zarówno przy prawych jak
i lewych obrotach

10.8V
LITHIUM-ION



1,0 - 1,2 kg

Li-ion Ah 1.5 2.0 4.0

DLX2100PTJ

ZESTAW COMBO 18 V

Cena: 
3323,00 zł netto



W skład zestawu wchodzi:

- Akumulatorowa młotowiertarka (2 x 18V) DHR264
- Akumulatorowa wiertarka - wkrętarka (18 V) DDF459
- 4 akumulatory BL1850B (18 V / 5,0 Ah)
- Ładowarka DC18RD (dwuportowa)
- Smar do wiertel i dłut
- 2 walizki MAKPAC



Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0



DHR264

DHR264: maks. prędkość obrotowa 1200 obr./min
Przeznaczony do ciężkich prac budowlanych

DDF459: maks. moment obrotowy miękki 25 Nm / twardy 45 Nm
Maks. zdolność wiercenia w stali 13 mm / w drewnie 38 mm

DLX2103PTJ

ZESTAW COMBO 18 V

Cena: 
2846,00 zł netto

W skład zestawu wchodzi:

- Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa 190 mm (2 x 18 V) DHS710
- Akumulatorowa wiertarka - wkrętarka (18 V) DDF453
- 4 akumulatory BL1850B (18 V / 5,0 Ah)
- Ładowarka DC18RD (dwuportowa)
- 3 walizki MAKPAC



Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0



DHS710


DHS710: Moc porównywalna z sieciowymi pilarkami tarczowymi

DDF453: maksymalny moment obrotowy
miękki 27 Nm / twardy 42 Nm

DLX3089T

Nowość!

ZESTAW COMBO 18 V

Cena: 
2900,00 zł netto

**Idealny, przenośny
zestaw do prac
budowlanych
i przydomowych**

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

18V
LITHIUM-ION



DTD153
Wysoki moment
obrotowy 170 Nm



DDF482
2 diody LED
z funkcją opóźnionego
wygaszania



DHR243
3 tryby pracy: wiercenie,
wiercenie z udarem i kucie



195904-0
System odsysania
i zbierania pyłu DX02



339,00 zł netto

HEPA
filter

W skład zestawu wchodzi:

- Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka **DDF482**
- Akumulatorowa wkrętarka udarowa 170 Nm **DTD153**
- Akumulatorowa młoto-wiertarka z podkuvaniem **DHR243**
- Uchwyt szybkowymienny do wiertel cylindrycznych **194079-2**
- 2 akumulatory **BL1850B** (18 V / 5,0 Ah)
- Ładowarka **DC18RD** (dwuportowa)
- Torba

DDF482: prędkość obrotowa 1300 obr./min
XPT – podwyższona odporność na wilgoć i pył

DHR243: 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem, kucie
Współpracuje z **systemem odsysania pyłu DX02**


DSC102Z

Nowość!


AKUMULATOROWA PRZECINARKA DO PRĘTÓW GWINTOWANYCH 18 V

Cena: 1920,00 zł netto


CICHE I BEZISKROWE CIĘCIE PRĘTÓW GWINTOWANYCH



Dioda Led oświetlająca
obszar roboczy



Automatyczny mechanizm zatrzymania ostrza zatrzymuje ruchome ostrza w pozycji pełnego rozwarcia pozwalając użytkownikowi na szybkie wznowienie pracy



Przycisk obrotów wstecznych pozwalający na rozwarcie ostrzy i uwolnienie zablokowanego pręta

1. Pozycja cięcia
2. Zablokowanie
3. Obroty wsteczne



Dane techniczne

Zdolność cięcia	stal miękka	W3/8, M10, M8, M6
	stal nierdzewna	W3/8, M8, M6
Wymiary (długość całkowita)		199 mm
Waga (EPTA)		2,8 - 3,2 kg

Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki.

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

kg

2,8 - 3,2 kg

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0



Znakomita wydajność cięcia - do 1600 cięć przy maks. obciążeniu przy zastosowaniu akumulatora BL1860B

Prowadnica pręta ustawiana w 2 pozycjach w zależności od rozmiaru pręta

Przycisk obrotów wstecznych pozwalający na rozwarcie ostrzy i uwolnienie zablokowanego pręta

DDF459Z / DDF459RFJ DDF458Z / DDF458RTJ

2-BIEGOWE AKUMULATOROWE
WIERTARKO-WKRĘTARKI 18 V

Cena DDF459Z: 460,00 zł netto

Cena DDF459RFJ: 1410,00 zł netto

Cena DDF458Z: 560,00 zł netto

Cena DDF458RTJ: 1570,00 zł netto



DDF458Z

ZESTAW KOŃCÓWEK
WKRĘTAKOWYCH
nr kat. B-28896
(o wartości 41,04 zł netto)
ZA 1 ZŁ



DDF458RTJ

ZESTAW WIERTEŁ
I BITÓW 38 szt.
nr kat. B-54106
(o wartości 69,00 zł netto)
ZA 1 ZŁ

DDF458:

kg **2,1-2,5** kg

18V
LITHIUM-ION **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0



DDF458



DDF458

Dostarczone wyposażenie:

DDF459Z/ DDF458Z : szybkoemocujący uchwyt wiertarki 13 mm, uchwyt do mocowania na pasku, końcówka wkrętakowa nr 2. Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki.

DDF459RFJ/ DDF458RTJ : walizka systemowa MAKPAC, wkład do walizki systemowej MAKPAC, 2 akumulatory BL1830 (18 V / 3,0 Ah) i ładowarka DC18RC, szybkoemocujący uchwyt wiertarki 13 mm, uchwyt do mocowania na pasku, końcówka wkrętakowa nr 2.

DDF458RTJ: walizka systemowa MAKPAC, wkład do walizki systemowej MAKPAC, 2 akumulatory BL1850 (18 V / 5,0 Ah), ładowarka DC18RC, szybkoemocujący uchwyt wiertarki 13 mm, uchwyt boczny, ogranicznik głębokości, uchwyt na bity, uchwyt do mocowania na pasku, końcówka wkrętakowa nr 2.

Model	Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg / 2 bieg (obr. / min)	Regulacja siły dokręcania	Maks. moment dokręcania miękki / twardy	Maks. średnica wiercenia w stali / w drewnie	Długość całkowita mm	Waga (kg)	BL MOTOR	XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY	Możliwe wersje
DDF459	0 - 400 / 0 - 1500	16	25 / 45	13 / 38	179	1,4 - 1,7	x		Z / RFJ
DDF458	0 - 400 / 0 - 2000	21	58 / 91	13 / 76	225	2,1 - 2,5		x	Z / RTJ

DHP459Z / DHP459RFJ DHP458Z / DHP458RTJ

2-BIEGOWE AKUMULATOROWE
WIERTARKO-WKRĘTARKI UDAROWE 18 V

Cena DHP459Z: 528,00 zł netto

Cena DHP459RFJ: 1280,00 zł netto

Cena DHP458Z: 555,00 zł netto

Cena DHP458RTJ: 1480,00 zł netto



DHP458Z

ZESTAW KOŃCÓWEK
WKRĘTAKOWYCH
nr kat. B-28896
(o wartości 41,04 zł netto)
ZA 1 ZŁ

DHP458:

kg 2,2-2,6 kg

18V LITHIUM-ION XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

DHP458RTJ

ZESTAW WIERTEŁ
I BITÓW 38 szt.
nr kat. B-54106
(o wartości 69,00 zł netto)
ZA 1 ZŁ



DHP458



DHP459

Dostarczone wyposażenie:

DDF459Z / DHP458Z: szybkoemocujący uchwyt wiertarki 13 mm, uchwyt do mocowania na pasku, końcówka wkrętakowa nr 2. Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki.


DDF459RFJ: walizka systemowa MAKAPAC, wkład do walizki systemowej MAKAPAC, 2 akumulatory BL1830 (18 V / 3,0 Ah) i ładowarka DC18RC, szybkoemocujący uchwyt wiertarki 13 mm, uchwyt do mocowania na pasku, końcówka wkrętakowa nr 2.


DDF458RTJ: walizka systemowa MAKAPAC, wkład do walizki systemowej MAKAPAC, 2 akumulatory BL1850 (18 V / 5,0 Ah), ładowarka DC18RC, szybkoemocujący uchwyt wiertarki 13 mm, uchwyt boczny, ogranicznik głębokości, uchwyt na bity, uchwyt do mocowania na pasku, końcówka wkrętakowa nr 2.

Model	Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg / 2 bieg (obr./min)	Częst. uderzeń na biegu jał. 1 bieg / 2 bieg (obr./min)	Regulacja siły dokręcania	Maks. moment dokręcania miękki / twardy	Maks. średnica wiercenia w stali / w drewnie / w betonie	Długość całkowita mm	Waga (kg)	BL MOTOR	XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY	Możliwe wersje
DHP459	0 - 400 / 0 - 1500	0 - 6000 / 0 - 22500	16	25 / 45	13 / 38 / 13	192	1,5 - 1,8	x		Z / RFJ
DHP458	0 - 400 / 0 - 2000	0 - 6000 / 0 - 30000	21	58 / 91	13 / 76 / 16	225	2,2 - 2,6		x	Z / RTJ

DCL180Z / DCL182Z

AKUMULATOROWE ODKURZACZE SAMOCHODOWE 18 V

Cena: 
190,00 zł netto

Cena: 
239,00 zł netto

Lekkie, poręczne z wysoką mocą zasysania

Dostarczone wyposażenie:

DCL180Z: ssawka do podłóg, ssawka szczelinowa, uchwyt na ssawkę szczelinową, rura ssąca 45 cm

DCL182Z: ssawka do podłóg, ssawka szczelinowa, worki na pył (papierowe) - 5 szt.,
worek na pył (tekstylny), uchwyt na dyszę szczelinową, rura ssąca 45 cm

Dane techniczne	DCL180Z	DCL182Z
Maks. natężenie przepływu powietrza	1,3 m³/min	1,0 m³/min
Maks. podciśnienie	3,6 kPa	4,0 kPa
Moc zasysania	1 bieg 30 W	11 W
	2 bieg -	30 W
Czas pracy na jednym naładowaniu akum. BL1830		
1 bieg	ok. 20 min	ok. 40 min
2 bieg	-	ok. 20 min
Pojemność zbiornika na pył	650 ml	-
Pojemność zbiornika na pył (papierowy / tekstylny)	-	300 ml / 500 ml
Wymiary (długość całkowita)	999 mm	1004 mm
Waga (EPTA)	1,2 kg	1,3 kg

DCL180Z

Odkurzacz bezworkowy



18V
LITHIUM-ION

kg

1,2 / 1,3 kg

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Do 20 min pracy na jednym naładowaniu akumulatora BL1830B

DCL180Z: bezworkowy system pozwala na szybkie i łatwiejsze czyszczenie pojemnika na pył

Osprzęt




27,60 zł

Ssawka	Kolor	Nr kat.
DCL180Z, DCL182Z	niebieski	123488-8

1)

5,60 zł



Ssawka szczelinowa	Kolor	Nr kat.
1) DCL180Z, DCL182Z	niebieski / krótka	416041-0
2) DCL180Z, DCL182Z	niebieski / długa	198990-0

2)

12,00 zł




41,20 zł

Ssawka do dywanów	Kolor	Nr kat.
DCL180Z, DCL182Z	kremowy	198149-9
DCL180Z, DCL182Z	niebieski	198527-3


21,60 zł



Ssawka do siedzeń (18 cm)	Kolor	Nr kat.
DCL180Z, DCL182Z	niebieski	199041-2

1)

8,50 zł



2)

4,70 zł

Rura	Kolor	Nr kat.
1) DCL180Z	kremowy	451424-7
2) DCL182Z	niebieski	451244-9*




15,30 zł

Worki na pył papierowe (5 szt.)	Nr kat.
DCL182Z	194566-1




2,02 zł

Worek tekstylny	Nr kat.
DCL182Z	166084-9*

* sprzedawane jako część zamienna

WIOSENNA PROMOCJA AKUMULATOROWYCH NARZĘDZI OGRODOWYCH 2 x 18 V

- ♦ Kup narzędzie z listy poniżej
- ♦ Zarejestruj w systemie 3 letniej gwarancji
- ♦ Odbierz odkurzacz za **1 zł**

DUB362Z

944,00 zł netto

DUH651Z

1043,00 zł netto

DUH551Z

960,00 zł netto

DUH551RF2

1640,00 zł netto

DUB361Z

601,00 zł netto

DCL180Z

Odkurzacz bezworkowy

DUH551PT2

1920,00 zł netto

DLM380Z

925,00 zł netto

DLM431Z

1230,00 zł netto

DLM431PT2

1980,00 zł netto

DUR365UZ

1249,00 zł netto

DUR365URT2

1990,00 zł netto

DUR364LZ

1170,00 zł netto

DCL182Z

Odkurzacz

DUC252Z

1003,00 zł netto

DUC252PT2

1930,00 zł netto

DUP361Z

3850,00 zł netto

DUP361PT2

4995,00 zł netto

DUC353Z

1284,00 zł netto

DUC302Z

1029,00 zł netto

GN420CLSE

GAZOWA GWOŹDZIARKA DO BETONU 7,2 Li-ION

Cena: 
3536,00 zł netto

Film 



**Idealna przy montażu
stelaży metalowych G/K**

Dane techniczne

Typ gwoździ	łączone tworzywem
Pojemność magazynka	40 szt
Długość gwoździ	15 - 40 mm
Średnica gwoździ	2,6 - 3,1 mm
Kąt pochYLENIA magazynka	0°
Regulacja głębokości	Tak (beznarzędziowa)
Blokada pustego strzału	Tak
Napięcie/ pojemność akumulatora	7,2V / 1.0Ah
Wymiary (D x S x W)	315 x 108 x 390 mm
Waga (EPTA)	3,6 kg

Dostarczone wyposażenie:

akumulator BL7010 (7,2 V / 1,0 Ah), ładowarka DC07SA, klucz imbusowy 4, okulary ochronne, walizka




 **3,6 kg**

Mechanizm zabezpieczający przed pustym strzałem

Beznarzędziowa regulacja głębokości wbijania
w zakresie 4,5mm za pomocą pokrętki

2712

PILARKA STOŁOWA

Cena: 
1250,00 zł netto

**Do prac
ogólnobudowlanych**

Dane techniczne

Moc znamionowa	2000 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	niska - 50 Hz 2950 obr./min wysoka - 60 Hz 3400 obr./min
Maks. zdolność cięcia przy	90°/ 45° 85 mm / 58 mm
Średnica tarczy	315 mm
Średnica otworu tarczy	30 mm
Wymiary (długość całkowita)	1670mm
Waga (EPTA)	52,9 kg



 **52,9 kg**

Pilarka stołowa przeznaczona do prac budowlanych
zasilana wydajnym silnikiem indukcyjnym

Możliwość podłączenia urządzenia odsysającego

DUX60ZM4

MULTISYSTEM (GŁOWICA NAPĘDOWA + AKCESORIA) 2 x 18 V



Cena: **1390,00 zł netto**

Idealny do wielu zastosowań Możliwość przebrojenia maszyny w zależności od potrzeb

Nożyce do żywopłotu (krótkie)
EN420MP (opcja)
Nr kat. 198054-0



Nożyce do żywopłotu
EN410MP (opcja)
Nr kat. 197732-9



Piła łańcuchowa EY401MP
(opcja)
Nr kat. 196103-7
+ osłona zębaki
XTM0000022



Kultywator KR401MP
(opcja)
Nr kat. 199180-8



Kosa do trawy EM400MP
(opcja)
Nr kat. 195950-5
EM404MP (opcja)
Nr kat. 198770-4



Przedłużenie wału LE400MP
do piły łańcuchowej
oraz nożyc do żywopłotu (opcja)
Długość: 1,080 mm

ODKURZACZ AKUM.
DCL180Z

ZA 1 ZŁ



BL MOTOR

Wysoka wydajność pracy



Maks.
9,700 obr./min

AFT

Automatyczne wyłączenie narzędzia

w celu ochrony użytkownika
w przypadku nagłego
spowolnienia lub zatrzymania
(kick-back)



XPT

Podwyższona odporność na pył i wilgoć



Przycisk obrotów wstecznych

Powolne, lewe obroty
w celu samoczyszczenia
narzędzia



Dostarczone wyposażenie:

torba transportowa, 4-zębna tarcza tnąca, przystawka EM404MP
- kosa do trawy, 2-żyłkowa głowica tnąca, osłona noża tnącego,
pas barkowy, klucz nasadowy 17, klucz imbusowy 4,
torba na zestaw kluczy.

Dane techniczne

Prędkość obrotowa na biegu jałowym

1 bieg 0 - 5700 obr./min

2 bieg 0 - 8200 obr./min

3 bieg 0 - 9700 obr./min

Wymiary (długość całkowita) 1011 mm

Waga (EPTA) 4,1 - 8,7 kg

XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL MOTOR

AFT

kg

4,1- 8,7 kg

18V+18V → 36V

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Elektroniczny 3-biegowy przełącznik prędkości obrotowej

Płynna regulacja obrotów spustem włącznika oraz przycisk
włącz/wyłącz z funkcją automatycznego wyłączania

DCU180Z

AKUMULATOROWY SAMOBIEŻNY WÓZEK
TRANSPORTOWY

Mega Hit!

Film



Cena: 2800,00 zł netto

Możliwość przewożenia ciężkiego ładunku w misie lub na platformie



Misa ładunkowa (opcja)
nr kat. 199008-0



lub



Platforma ładunkowa (opcja)
nr kat. 199009-8



KOSZULKĄ POŁO
nr kat. R-0280

ZA
1 ZŁ



TORBA 4F
nr kat. R-0277

ZA
1 ZŁ

Urządzenie 18 V

z możliwością pracy na jednym akumulatorze, a po jego rozładowaniu należy przełączyć na drugi akumulator.



Maksymalna ładowność 130 kg



Maks. nachylenie
terenu podczas jazdy 12°



12°

Możliwość demontażu kół tylnych



i zastąpienia ich
stopkami

Diody LED



oświetlają drogę
przed samobieżnym
wózkiem transportowym

Składane uchwyty



pozwalają zaoszczędzić
miejsce podczas
przechowywania
urządzenia

Dostarczone wyposażenie:
klucz montażowy SW13.

Prędkość jazdy	do przodu	1,5 / 3,5 km/h
	do tyłu	1,0 km/h
Maksymalna ładowność		130 kg
Minimalny promień skrętu		1075 mm
Maks. nachylenie terenu podczas jazdy pod górę		12°
Możliwy do pokonania dystans (na jednym naładowaniu akum. BL1830)		ok. 1,8 km
Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora BL1830B		ok. 30 min
Wymiary podczas pracy: z platformą ładunkową		1560 x 1060 x 900 mm
Waga (samo urządzenie)		32,5 kg

18V LITHIUM-ION
XPT **BL MOTOR** **Li-ion** **Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0**
kg 32,5 kg

3-stopniowa regulacja wysokości uchwytów

Regulacja prędkości wózka za pomocą spustu z dwoma
biegami w przód oraz jednym do tyłu

ZESTAWY OSPRZĘTU

Zestaw akcesoriów w walizce Makpac - 62 szt.



Zestaw wiertel			
Wiertła do metali HSS-G: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	6	B-53908	273,90
Wiertła do drewna: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	6		
Wiertła do betonu/cegły: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	6		
Zestaw końcówek wkrętakowych - 37 szt. z kolorowymi oznaczeniami	36		
Końcówki wkrętakowe - 25 mm			
Philips: PH0, PH1, PH2 (2 szt.)			
Pozidriv: PZ0, PZ1, PZ2 (2 szt.), PZ3			
Torx: T10, T15 (2 szt.), T20 (2 szt.), T25 (2 szt.), T27, T30 (2 szt.), T40, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H			
Płaskie: 0,6 x 4,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5			
Sześciokątne: HEX3, HEX4, HEX5, HEX6			
Sześciokątny klucz nasadowy z magnesem 8 x 2 szt., 10, 12, 13 mm	5		
Uchwyt do końcówek wkrętakowych	1		
Końcówka wkrętakowa do płyt kartonowo-gipsowych	1		
Uchwyt magnetyczny do końcówek wkrętakowych	1		

Zestaw bitów i nasadek z uchwytami i grzechotką - 40 szt.



Opis	Ilość szt. w opak.	Nr kat.	Cena kat. netto (zł)
Końcówki wkrętakowe - 25 mm Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3	3	P-90283	152,90
Końcówki wkrętakowe z uchwytem ¼"	17		
Philips: PH1, PH2, PH3			
Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3			
Torx: T10, T15, T20, T25, T30			
Płaskie: 7; 5,5 mm			
Imbusowe: 3,4,5,6 mm	13		
Klucze nasadowe: 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm			
Przedłużka 50, 100 mm			
Rękojeść do końcówek wkrętakowych i nasadek ¼"	1		
Rękojeść z grzechotką ¼"	1		
Rękojeść z dźwignią przesuwną	1		
Adapter przegubowy	1		
Złączka	1		

Zestaw akcesoriów „Economy” - 100 szt.



Opis	Ilość szt. w opak.	Nr kat.	Cena kat. netto (zł)
Wiertła do metalu: 1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8;	14	D-47248	158,40
Wiertła do betonu: 3, 4, 5, 6, 8, 10	6		
Wiertła do drewna: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10	7		
Wiertła łopatkowe do drewna: 16, 20, 25	3		
Pogłębiacz stożkowy	1		
Szablon średnic	1		
Klucz imbusowy do ogranicznika głębokości	1		
Ogranicznik głębokości wiercenia 3, 5, 8, 10	4		
Końcówki wkrętakowe - 25 mm Philips: PH0 x 2, PH1 x 2, PH2 x 3, PH3 x 3 Pozidriv: PZ0 x 2, PZ1 x 2, PZ2 x 3, PZ3 x 3 Torx: T10, T15, T20 x 2, T25 x 2, T30 x 1, T40 x 1 Płaskie: 4 x 2, 5 x 2; 5,5 x 2, 6,5 x 2 Imbusowe: 3, 4, 5, 6	40		
Końcówki wkrętakowe - 50 mm Philips: PH1, PH2, PH3 Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3 Torx: T20, T25, T30, T40 Płaskie: 5,5; 6,5 Imbusowe: 3, 4, 5, 6	16		
Uchwyt magnetyczny	1		
Klucze nasadowe: 6, 8, 10, 11, 12, 13	6		

PASY I TORBY NARZĘDZIOWE

Kieszeń 3-częściowa na wkręty



Makita
112,20
zł

Długość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	Nr kat.
31	17	32,5	P-71766

Kabura na wiertarkę



Makita
60,98
zł

Długość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	Nr kat.
17	8,5	29	P-71794

Nakolanniki



Makita
60,16
zł

Długość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	Nr kat.
17,5	5	21	P-71984

Dwustronny zestaw pokrowców na pasek



Makita
87,80
zł

Długość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	Nr kat.
35	10	24	P-80905

Torba na narzędzia 50/25 okuwana



Makita
209,76
zł

Długość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	Nr kat.
50	29	26	P-72073

Pas biodrowy



Makita
100,81
zł

Długość (cm)	Wysokość (cm)	Nr kat.
86,5	14	P-71819





PROGRAM 3-LETNIEJ GWARANCJI

Zarejestruj swoje narzędzie na stronie www.rejestracja.makita.pl
i skorzystaj z przedłużonej gwarancji!

Więcej informacji oraz warunki gwarancji na stronie www.rejestracja.makita.pl



Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji urządzeń, wystarczy dokonać rejestracji zakupionego urządzenia, w ciągu 30 dni od daty zakupu, na stronie www.rejestracja.makita.pl.
Gwarancja obowiązuje od daty zakupu.



Zeskanuj kod QR



Makita



Facebook

Pieczętka autoryzowanego Dealera

www.makita.pl

MAKITA Sp. z o.o.
e-mail: info@makita.pl

Informacje zawarte w ulotce nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wskazane ceny są wyłącznie cenami orientacyjnymi. Prezentowane w ulotce zdjęcia, ilustracje i wzory mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu oraz cech produktu i mogą się od niego różnić. Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących asortymentu produktów lub parametrów technicznych. Makita Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pomyłki powstałe w druku ulotki. Dane i ilustracje zamieszczone w niniejszej ulotce nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń prawnych.

Wszystkie ceny podane w ulotce są cenami netto.