

Makita®

Sezonowa oferta

PROMOCJA NA WYBRANE MODELE
OBOWIĄZUJE OD 04.11.2019 DO 29.02.2020
LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW



Nowość

Narzędzia
ręczne



Nowość

DMR115
Odbiornik
radiowy
DAB / DAB+
BT / SUBWOOFER

Nowość

Akumulatorowe
pilarki
łańcuchowe

Narzędzia
Makita-MT

Nowość

DRV150
Nitownica
akumulatorowa
18V MAKPAC



www.makita.pl

PROMOCJE DOSTĘPNE TYLKO
U AUTORYZOWANYCH DILERÓW MAKITA. LISTA DILERÓW DOSTĘPNA NA STRONIE

Do każdego urządzenia ogrodowego akumulatorowego z listy



możliwość dokupienia
odkurzacza akumulatorowego
DCL182Z za **1 zł.**



Lista **ogrodowych urządzeń
akumulatorowych** dostępna u dealera.

Promocja

B-62979
TARCZA TNĄCA
EFFICUT 165 MM /25Z/

ZA 1 ZŁ

199140-0
SZYNA PROWADZĄCA 1,0 M

ZA 1 ZŁ



DSP601ZJU
RĘCZNA PILARKA
TARCZOWA-ZAGŁĘBIARKA
165 MM 2 x 18 V

OFERTA PROMOCYJNA

DO KAŻDEJ RĘCZNEJ PILARKI
SZYNA + TARCZA ZA 1 ZŁ



DHS782Z
RĘCZNA PILARKA TARCZOWA 190 MM 2 x 18 V

DHS782PT2J
RĘCZNA PILARKA TARCZOWA 190 MM 2 x 18 V

DHS783ZU 
RĘCZNA PILARKA TARCZOWA 190 MM 2 x 18 V

DHS783T2JU 
RĘCZNA PILARKA TARCZOWA 190 MM 2 x 18 V

ZA 1 ZŁ **B-64185**
TARCZA TNĄCA
EFFICUT 190 x 30 MM /24Z/

ZA 1 ZŁ **199140-0**
SZYNA PROWADZĄCA 1,0 M



DF0300 / HP0300 **Nowość!**

WIERTARKO - WKRĘTARKA / WIERTARKO - WKRĘTARKA UDAROWA

EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE
DO PRAC **STACJONARNYCH**,
RÓWNIEŻ W WERSJI Z UDAREM
DO WIERCENIA W MATERIAŁACH
BUDOWLANYCH.

SIECIOWE
WIERTARKO-WKRĘTARKI
JUŻ W OFERCIE!

Długość kabla zasilającego - 2,5 m

Promocja!

Patrz strona
12-13



Dane techniczne		DF0300	HP0300
Moc znamionowa		320 W	320 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	1 bieg	0-450 obr./min	0-450 obr./min
	2 bieg	0-1500 obr./min	0-1500 obr./min
Częstotliwość uderu na biegu jałowym	1 bieg	n/d	0-6750/min
	2 bieg	n/d	0-22500/min
Maks. średnica wiercenia	w stali	10 mm	10 mm
	w drewnie	28 mm	28 mm
	w betonie	n/d	8 mm
Maks. moment obrotowy	miękki / twardy	21 / 56 Nm	21 / 56 Nm
Zakres mocowania		1,0 - 10 mm	1,0 - 10 mm
Wymiary (długość całkowita)		220 mm	235 mm
Waga (EPTA)		1,2 kg	1,3 kg



zestaw wiertel 6K, 1/4"
(mieszane)

nr kat. D-23759

56Nm

Maksymalny moment
obrotowy

Wiercenie
i wiercenie
z udarem



HP0300

20

Stopniowa regulacja
momentu obrotowego

Wiercenie



DF0300



Uchwyt na bity
Nr. kat. 452947-8
(opcja)



Uchwyt do zawieszania
Nr. kat. 194759-0
(opcja)



1,2 / 1,3 kg

DRV150ZJ / DRV150RFJ DRV250ZJ / DRV250RFJ

NITOWNICA AKUMULATOROWA 18 V

Nowość!

Promocja!

Patrz strona
12-13

NOWOŚĆ W OFERCIE MAKITA! NITOWNICE AKUMULATOROWE. ZAPEWNIĄ Szybka, komfortowa i czystą pracę.

Kompaktowa obudowa umożliwia nitowanie
blisko krawędzi, a zbiorniczek na zużyte
groty utrzymuje miejsce pracy w czystości.

Polecane np.: do montażu ogrodzeń,
szaf sterowniczych, mocowania blach,
tworzyw sztucznych
i wszędzie tam, gdzie spawanie
nie jest możliwe.

DRV150
10000N

| Siła ciągnięcia

DRV250
20000N

| Siła ciągnięcia



Dostarczone **szczęki o średnicy**
2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm (DRV150)
oraz **4,8 / 6,0 / 6,4 mm** (DRV250)
pozwalają na używanie
nitownic do wielu zastosowań.



Dane techniczne	DRV150	DRV250
Siła ciągnięcia	10000 N	20000 N
Długość skoku	25 mm	30 mm
Średnica nitów	2,4 - 4,8 mm	4,8 - 6,4 mm
Wysokość środka	26 mm	26 mm
Maks. ilość osadzonych nitów na jednym naładowaniu akum. BL1850B	ok. 2300 szt.*	ok. 1600 szt.**
Wymiary (długość całkowita)	313 mm	323 mm
Waga (EPTA)	1,9 - 2,2 kg	2,1 - 2,4 kg

* stalowy nit ø 4,8 mm i głowica o grubości 3,2 mm

** stalowy nit ø 6,4 mm i głowica o grubości 6,4 mm

18V LITHIUM-ION **BL MOTOR** **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
kg 1,9 - 2,2 / 2,1 - 2,4 kg
Li-ion Ah 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

WR100DZ / WR100DSA **Nowość!**

AKUMULATOROWY KLUCZ ZAPADKOWY 12 V max (10,8 V)

Promocja!

Patrz strona
12-13

AKUMULATOROWY KLUCZ ZAPADKOWY. MAŁE WIELKIE NARZĘDZIE!

SKUTECZNIE ZASTĘPUJE KLASYCZNĄ
RĘCZNĄ GRZECHOTKĘ.

**KAŻDY MONTER, SERWISANT,
CZY MECHANIK MOŻE TERAZ
PRZYSPIESZYĆ I UŁATWIĆ
SOBIE PRACĘ**

W zestawie adaptery z kwadratem
na nasadki z uchwytem 1/4" i 3/8"
/bez adaptera możliwe jest również
dokręcanie śrub lub nakrętek 13 mm/

47.5 Nm

**Maksymalny moment
obrotowy**



Kompatybilny z gniazdami zmiennymi



Adapter nasadki
6.35 mm /1.4"/
Nr kat. 191A51-1



Adapter nasadki
9.5 mm /3.8"/
Nr kat. 191A50-3



REKOMENDUJEMY

zestaw bitów i kluczy
nasadkowych z grzechotką 21 szt.

nr kat. B-54081



REKOMENDUJEMY

zestaw nasadek 8-18 mm (9 szt.)
uchwyt 3/8"

nr kat. B-54651

Możliwość wykorzystania
jako klucz przelotowy
(nakrętka 13 mm) na prętach
gwintowanych M8

12V_{max}
LITHIUM-ION

10.8V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CXT

kg

1,0 - 1,2 kg

Li-ion Ah 1.5 2.0 4.0

DUT130Z

Nowość!

AKUMULATOROWA MIESZARKA 18V

Promocja!

Patrz strona
12-13

DWUBIEGOWA, MOCNA I WYGODNA!
POSIADA DODATKOWĄ RĘKOJEŚĆ
ORAZ OSŁONĘ PRZEKŁADNI.

Regulacja prędkości obrotowej spustem
włącznika, funkcja łagodnego rozruchu

Możliwość zastosowania uchwyty wiertarskiego
z mocowaniem 1/2" - 20 UNF

Czas pracy



80 min

Mieszadło: 135 mm, Akumulator: BL1860B
Materiał: cement 9 kg

Uchwyt gumowany

Metalowy wał - stal nierdzewna

Uchwyt wiertarski /opcja/

2-biegowa przekładnia
mechaniczna

Osłona akumulatora

Średnica mieszadła:
165 mm

Osłona akumulatora
chroni akumulator przed
rozbryzgami mieszanego
materiału

Przełącznik
dwubiegowy
1 bieg 0-350 obr./min
2 bieg 0-1300 obr./min

Ergonomiczny
gumowany uchwyt
dla wygodnej pracy



Wał	Stal nierdzewna	
Nr kat.	A-43751	
Średnica mieszadła	165	130
Zastosowanie	Do mieszania materiałów o lepkości: niskiej: farby	
Kształt		
Śruba sprzedawana osobno	✓	✓
Nr kat.	A-43692	A-43670
Rozmiar śruby	M8 x 18	M8 x 18
Nr kat.	265220-5	265220-5

Dane techniczne	
Prędkość obr. na biegu jałowym 1 bieg	0-350 obr./ min
2 bieg	0-1300 obr./ min
Maks. średnica mieszadła	165 mm
Uchwyt narzędzia	1/2"-20 UNF, M12, M14
Wymiary (długość całkowita)	916 mm
Waga (EPTA)	2,5 - 2,8 kg

Mieszadło 135 mm
15 - 30 kg / M14
Nr kat. P-22040

REKOMENDUJEMY

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

18V
LITHIUM-ION

kg

2,5 - 2,8 kg

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

DMR114, DMR115

RADIA AKUMULATOROWE

Nowość!

Promocja!

Patrz strona
12-13

NOWY DESIGN, ANTENA WBUDOWANA W UCHWYT, SUBWOOFER I USTAWIANA KOREKTA DŹWIĘKU!

MULTI-AMPLIFIER system zapewniający wyraźny dźwięk nawet przy wysokiej głośności

Wyposażone w **Bluetooth™** klasy 2 z możliwym zasięgiem **do 30 m**

Dwie możliwości zasilania **AC/DC**: zasilacz sieciowy i akumulator



SUBWOOFER



Pokrętło wyboru stylu muzyki /Equalizer/ /Flat/Jazz/Rock/ Classic/ Pop/News/My EQ/

Wejście AUX IN

Port USB 2.4A

Możliwość zasilania AC / DC

Technologia
beprzewodowej komunikacji
krótkiego zasięgu



Dane techniczne	DMR114	DMR115
Moc wyjściowa 10,8 V / 12 V max	2 W x 2 + 10 W	2 W x 2 + 10 W
14,4 V	2 W x 2 + 15 W	2 W x 2 + 15 W
18 V	3 W x 2 + 25 W	5 W x 2 + 25 W
Zakres częstotliwości FM	87,5 - 108 MHz	87,5 - 108 MHz
AM	522 - 1710 kHz	-
DAB / DAB+	-	174,928 - 239,200 Mhz
Głośniki wysokotonowe	63,5 mm x 2	63,5 mm x 2
Głośnik niskotonowy	101,6 mm	101,6 mm
Wymiary (D x S x W)	268 x 164 x 295 mm*	268 x 164 x 295 mm*
Waga (EPTA)*	4,9 - 5,6 kg	4,8 - 5,5 kg
DAB / DAB+	-	+
BLUETOOTH	+	+
SUBWOOFER	+	+

* ze złożonym uchwytem



kg 4,9 - 5,6 kg / 4,8 - 5,5 kg

CB100DA / DCB200A Nowość!

AKUMULATOROWY KOC 12 V max (10,8 V)

AKUMULATOROWY KOC 18 V

JEDYNE TAKIE W OFERCIE - AKUMULATOROWE KOCE OGRZEWANE CXT I LXT!

Może być wykorzystywany jako koc na kolana a dzięki umieszczeniu na nim nap oraz ściągacza może zostać zastosowany jako szal lub ocieplająca spódnicą

Możliwość prania w pralce (należy zdemontować adapter akumulatora)



Promocja!

Patrz strona 12-13

Dane techniczne	CB100DA	DCB200A
Materiał powłoka	poliester	poliester
podszewka	miękki poliester	miękki poliester
Strefa ogrzewania	1 (u góry, w połowie szerokości)	1 (u góry, w połowie szerokości)
Ustawianie poziomu ogrzewania	3 stopniowe	3 stopniowe
Czas pracy na jednym naładowaniu akum.	BL1041B	BL1860B
	wysoka moc	4 godz.
	średnia moc	7,5 godz.
	niska moc	14 godz.
Wymiary (długość całkowita)	700 x 1400 mm	700 x 1400 mm
Waga (EPTA)	0,58 kg*	0,58 kg*

* bez adaptera i akumulatora

Kompatybilny z adapterami:

- PE00000001 do słupkowych akumulatorów 10,8 V
- PE000000037 do akumulatorów CXT 12 V max (10,8 V)
- PE000000066 do akumulatorów 14,4 V / 18 V



0,58 kg*



CB100	Li-ion	Ah	1.5	2.0	4.0			
DCB200	Li-ion	Ah	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0

DFN350RFJ Nowość!

AKUMULATOROWA SZTYFCIARKA 18 V

KOMPAKTOWA AKUMULATOROWA SZTYFCIARKA DO PRAC WYKOŃCZENIOWYCH I STOLARSKICH.

REKOMENDUJEMY

Gwoździe (szpilki) 5000 szt.

Grubość (mm)	Długość (mm)	Nr kat.
1 x 1,2	15	F-31867
1 x 1,2	20	F-31870
1 x 1,2	25	F-31883
1 x 1,2	30	F-31896
1 x 1,2	35	F-31915

Duża wydajność pracy, możliwość wbicia około 4000 sztyftów na jednym pełnym naładowaniu akumulatora BL1860B



Promocja!

Patrz strona 12-13

Dane techniczne	
Długość sztyftów	15, 20, 25, 30, 35 mm
Średnica sztyftów	1,05 mm
Pojemność magazynka	100 szt.
Wymiary (D x Sz x W)	257 mm
Waga (EPTA)	2,1 - 2,4 kg



2,1 - 2,4 kg

Li-ion	Ah	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
--------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DUC306ZB/DUC306PT2B DUC356ZB/DUC356PT2B DUC406ZB/ DUC406PT2B

AKUMULATOROWE PILARKI ŁAŃCUCHOWE 2 x 18 V

Promocja!

Patrz strona
12-13

Nowość!
Już wkrótce!

NAJNOWSZE MODELE PILAREK ŁAŃCUCHOWYCH PRZEZNACZONE PRZED W SZYSTKIM DO PRAC NA WYSOKOŚCIACH, DLA ARBORYSTÓW, W OGRODZIE I W PARKACH

WBUDOWANY, ELEKTRONICZNIE STEROWANY TRYB "TURBO" POZWALA NA TYMCZASOWE **ZWIĘKSZENIE MOCY** O DODATKOWE **0,3KM!**

Akum. odpowiednik pilarki spalinowej o mocy ok. 2 KM oraz elektrycznej o mocy ok. 1200 W

Główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączania

Włącznik spustowy z regulacją prędkości łańcucha

Wskaźnik naładowania akumulatorów

Punkt mocowania liny w kształcie litery „D”

Napinacz łańcucha

Na jednym pełnym naładowaniu 2 akumulatorów **BL1850B**

do 500 cięć

Przy zakładanej średnicy pnia $\varnothing 50$ mm

REKOMENDUJEMY

łańcuch tnący

nr kat. 196741-5

REKOMENDUJEMY

przewodnica gwiazdkowa 35 cm

nr kat. 165246-6

przewodnica gwiazdkowa 40 cm

nr kat. 165247-4

Okno poziomu oleju do smarowania łańcucha

Punkt mocowania liny

Funkcja zwiększenia momentu obrotowego pozwala czasowo wyłączyć ogranicznik w celu cięcia grubych gałęzi

Dane techniczne

Prędkość łańcucha	0 - 20 m/s
Długość prowadnicy	30 / 35 / 40 cm
Podziałka łańcucha	3/8"
Szerokość rowka	1,3 mm
Zbiornik oleju do łańcucha	200 ml
Długość całkowita (bez prowadnicy)	270 mm*
Waga (EPTA)	4,6 - 5,1 kg

* bez prowadnicy

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

kg

4,6 - 5,1 kg

18V + 18V → **36V**

Li-ion Ah 3.0 4.0 5.0 6.0

CJ100DZ / CJ102DZ / CJ105DZ / CJ106DZ
DCJ205Z / DCJ206Z

AKUMULATOROWE KURTKI OGRZEWANE

CV101DZ / CV102DZ / DCV200Z / DCV202Z

AKUMULATOROWE KAMIZELKI OGRZEWANE

Akumulatorowe kurtki i kamizelki ogrzewane

CV101/DCV200

Port USB umieszczony
w gnieździe akumulatora
umożliwia ładowanie
telefonu

Wodoodporna tkanina
chroni przed lekkim deszczem

Dodatkowa kieszeń
na telefon komórkowy (DCV200)

DCJ206

5 stref ogrzewania
elementy grzewcze z włókna
węglowego znajdują się
na prawej i lewej piersi,
w górnej części pleców
po prawej i lewej stronie
oraz w środkowym
punkcie pleców

Wodoodporna tkanina
chroni przed lekkim deszczem

Zapinana na dwustronny
zamek błyskawiczny

CJ100/CJ102

**Możliwość zmiany
kurtki w kamizelkę**
dzięki odpinanym
rękawom

**Wodoodporna
tkanina** chroni przed
lekkim deszczem

Port USB umieszczony
w gnieździe akumulatora
umożliwia ładowanie
telefonu (CJ102DZ)



**!Lista dostępnych kurtki, kamizelek wentylowanych
i ogrzewanych u naszych autoryzowanych dilerów**





Promocja dla:
DHR242Z
DHR242RTJU

R-0315

Polar
z logo Makita
za **1 zł**



Promocja dla:
DHR400ZKU
DHR400PT4U

Promocja dla
DFN350RFJ



F-31896x2

Gwoździe
(szpilka) 15 mm
za **1 zł / szt.**



Promocja dla
DMR114 / DMR115

R-0343

T-Shirt czarny
z grafiką
i logo Makita
za **1 zł**



PROMOCJE!

Szukaj **Promocji**
na wybranych stronach



Promocja dla
DVC750LZX1
DVC154LZX
DVC864LZX
DVC265ZXU
VC4210L

R-0347

Ładowarka
bezprowadowa
za **1 zł**



Promocja dla
DTR180ZJ

Promocja dla
DRV150RFJ
DRV150ZJ
DRV250RFJ
DRV250ZJ

R-0322

Dwustronna kamizelka
puchowa z logo Makita
za **1 zł**



Promo
DUT13

Promocja
WR100DS

DF001

Wkrętak
akumulatorowy
3,6 V
za 1 zł

D-42466

Zestaw akcesoriów
SDS-MAX
za 1 zł



Promocja dla

DUC306ZB
DUC306PT2B
DUC356ZB
DUC356PT2B
DUC406ZB
DUC406PT2B



R-0332

Bluza z kapturem
z grafiką Makita
za 1 zł



Promocja dla
WR100DZ



Promocja dla
CB100DA
DCB200A

R-0225

Kubek termiczny
z logo Makita
za 1 zł

Promocja dla
DUT130Z

R-0310

Plecak 30 l
z logo Makita
za 1 zł

R-0311

Torba sportowa
z logo Makita
za 1 zł

Promocja dla:
DHR242Z
DHR242RTJ

Promocja dla
DUT130Z

R-0337

Czapka zimowa
z logo Makita
za 1 zł



Promocja dla
DUT130Z

766016-2

Uchwyt wiertarski
za 1 zł



Promocja dla
DUT130Z

763448-4

kluczyk
do uchwytu
za 1 zł

DTR180ZJ

AKUMULATOROWA WIĄZARKA DO ZBROJEŃ 14,4 V / 18 V



Promocja!

Patrz strona
12-13

NAJLEPSZA NA RYNKU WIĄZARKA DO ZBROJEŃ W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM I NIE TYLKO

W połączeniu z przecinarką do prętów
zbrojeniowych **DSC163** to nieocenione
przyspieszenie wszelkich prac zbrojarskich!



Szpula drutu \varnothing 0,8 mm
(opakowanie 50 szt.)
Nr kat. 199137-9

REKOMENDUJEMY



Szpula drutu ocynk. \varnothing 0,8 mm
(opakowanie 50 szt.)
Nr kat. 191A57-9

REKOMENDUJEMY

Dane techniczne

Srednica wiązanych prętów zbrojeniowych	od 10 mm x 10 mm do (13 mm x 2) x (13 mm x 2)
Szacowana liczba wiązań na szpulę	ok. 120
Srednica drutu wiążącego	\varnothing 0,8 mm
Regulacja siły wiązania	6-stopniowa
Wymiary (długość całkowita)	304 mm
Waga (EPTA)	2,3 - 2,6 kg



1 szpula
drutu na

120
wiązań



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V
LITHIUM-ION

14.4V
LITHIUM-ION

kg

2,3 - 2,6 kg

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

DLS211ZU

AKUMULATOROWA UKOŚNICA 2 x 18 V

UKOŚNICA PRZEZNACZONA DO WYKONYWANIA
PRECYZYJNYCH CIĘĆ PROSTYCH I UKOŚNYCH
W DREWIE, ALUMINIUM I TWORZYWACH
SZTUCZNYCH. **IDEALNA DLA MONTAŻYSTÓW
PARKIECIARZY I STOLARZY.**

Głowica odchylana od **0° do 48°** w prawo i w lewo

REKOMENDUJEMY



tarcza tnąca EFFICUT 305x30, 60Z

Nr kat. **B-67256**

Parametry ukośnicy
porównywalne
do sieciowego modelu
LS1219L

Duży obrotowy talarz
przestawiany:
w **prawo do 60°**
oraz w **lewo do 60°**



Znacznik **laserowy**

Dane techniczne

Prędkość obr. na biegu jałowym	4400 obr./min
Maks. zdolność cięcia w poziomie	
przy 90°	92x382 mm
	107x363 mm
przy 45°	92x268 mm
	107x255 mm
Średnica tarczy	305 mm
Średnica otworu tarczy	30 mm
Wymiary (długość całkowita)	898 x 690 x 725 mm
Waga (EPTA)	30,7 - 31,3 kg

DXT
Deep and Exact Cutting Technology

AWS
Auto - start Wireless System

ADT

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V + 18V → 36V


kg

30,7 - 31,3 kg

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

AKUMULATOROWY MŁOT UDAROWO-OBROTOWY 2 x 18 V

**WIERCENIE W BETONIE Z DALĄ
OD ŹRÓDŁA ZASILANIA
ŁATWIEJSZE NIŻ KIEDYKOLWIEK!**

System łączności bezprzewodowej AWS
opartej o  **Bluetooth™** automatycznie
uruchamia odkurzacz po włączeniu
narzędzia

Najmocniejszy w swojej klasie

8.0 J

Dane techniczne	
Prędkość obr. na biegu jałowym	250 - 500 obr./min
Częst. uderów na biegu jałowym	1,450 - 2,900 / min
Energia uderu	8 J
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło	40 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie: koronka	105 mm
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-MAX
Wymiary (długość całkowita)	473 mm
Waga (EPTA)	7,3 - 8,1 kg



AWS
Auto-start Wireless System

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



AVT & SOFT NO LOAD

7,3 - 8,1 kg

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0



Promocja!

Patrz **strona**
12-13

DHR242Z / DHR242RTJ

AKUMULATOROWA MŁOTOWIERTARKA Z PODKUWANIEM 18 V

**MOCNA, PORĘCZNA 3 FUNKCYJNA
MŁOTOWIERTARKA
DLA WYMAGAJĄCYCH.**

Pomocna przy wszelkich pracach
wymagających **wiercenia w betonie.**



System odsysania
pyłu **DX06** (opcja)

Dane techniczne	
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 950 obr./min
Częst. uderów na biegu jałowym	0 - 4700 / min
Energia uduaru	2,0 J
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
w drewnie	27 mm
w betonie	24 mm
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-PLUS
Wymiary (długość całkowita)	328 mm
Waga (EPTA)	3.3 kg

Promocja!

Patrz strona
12-13

REKOMENDUJEMY

zestaw wiertel Nemesis II

Nr kat. **B-59025**



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

3,3 kg

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

DVC864LZX

AKUMULATOROWY ODKURZACZ 2x18 V

Wbudowany MODUŁ ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ AWS


Idealny do miejsc, w których nie ma punktów zasilania: na rusztowaniach, na podnośnikach, na zewnątrz.

Przeznaczony do pracy na sucho



Promocja!
Patrz strona 12-13

klasa filtracji L



Dane techniczne		
Maks. przepływ powietrza		
wąż ø38 mm x 2,5 m	2,1 m³/min	
Maks. podciśnienie	9,8 kPa	
Pojemność zbiornika	8 l	
Czas pracy na jednym naładowaniu		
2 akum. BL1850B	40 min	

DVC265ZXU

AKUMULATOROWY ODKURZACZ PLECAKOWY 2x18 V

ZWIĘKSZONA MOC SSAŃIA

Najlejszy na rynku tylko 4,5 kg (z akum.)

Doskonale sprawdza się we współpracy np.: z młotowiertarkami akumulatorowymi, jak DHR171 lub DHR182 lub frezarką akumulatorową DRT50



Promocja!
Patrz strona 12-13



Dane techniczne		
Maks. przepływ powietrza	1,8 m³/min*	
Moc zasysania 1 bieg	45 W	
2 bieg	85 W	
Czas pracy na jednym naład.	1 bieg	75 min
dwa akum. BL1860B	2 bieg	40 min

GDY CZYSTOŚĆ I ZDROWIE LICZY SIĘ NAJBARDZIEJ!
Szeroka oferta odkurzaczy sieciowych i akumulatorowych Makita



DVC154LZX

AKUMULATOROWY ODKURZACZ 2x18 V

DOSKONAŁY DO SPRZĄTANIA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, HOTELI, MAGAZYNÓW

Lekki i poręczny odkurzacz przemysłowy, łatwy do transportu i przechowywania

Przeznaczony do pracy na sucho



Promocja!
Patrz strona 12-13

klasa filtracji L



Dane techniczne		
Maks. przepływ powietrza		
wąż ø38 mm x 2,5 m	1,3 m³/min	
Maks. podciśnienie	9,8 kPa	
Pojemność zbiornika	15 l	
Czas pracy na jednym naładowaniu		
2 akum. BL1850B	40 min	



DVC750LZX1

AKUMULATOROWY ODKURZACZ PRZENOŚNY 18 V

MOŻE BYĆ UŻYWANY JAKO DMUCHAWA

Doskonały do prac czyszczących takich jak np.: sprzątanie samochodu czy przy montażach.


Świetnie sprawdzi się przy współpracy z elektronarzędziami akumulatorowymi.

Przeznaczony do pracy na sucho i na mokro



Promocja!
Patrz strona 12-13

klasa filtracji L



Dane techniczne		
Maks. przepływ powietrza	25 W	
bieg wysoki	50 W	
Maks. moc zasysania	1,3 m³/min	
bieg wysoki	1,6 m³/min	
Czas pracy na jednym naładowaniu		
akum. BL1850B bieg normalny	60 min	

VC4210L

ODKURZACZ SIECIOWY 1200 W

FUNKCJA AUTOCLEAN
- AUTOMATYCZNE OTRZĄSANIE FILTRA W CELU ZAPEWNIENIA STAŁEJ JAK NAJLEPSZEJ WYDAJNOŚCI URZĄDZENIA

Odkurzacz przemysłowy przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń oraz pyłów w branży stolarskiej, pracach remontowo-budowlanych.

Przeznaczony do pracy na sucho i na mokro



Promocja!
Patrz strona 12-13

klasa filtracji L

Dane techniczne		
Moc znamionowa	1200 W	
Maks. przepływ powietrza	4500 l/min.	
Maks. podciśnienie	250 mbar	
Pojemność zbiornika	42 l	

16 kg

Nowość!

NARZĘDZIA RĘCZNE



Narzędzia ręczne /wybrane narzędzia/

Nr kat.	Nazwa
B-57146	Taśma miernicza 5,5 m/25 mm
B-65458	Klucz nastawny 150 mm z komp.nasadek 11 szt.
B-65492	Szczypce do rur 300 mm
B-65501	Noż składany z wymiennymi ostrzami
B-65545	Zestaw kluczy podwójnych 5 szt.
B-65551	Zestaw podwójnych kluczy oczkowych 5 szt.

Nr kat.	Nazwa
B-65567	Zestaw nasadek+klucz 1/4" z grzech. 34 szt.
B-65595	Zest. nasadek+klucz z adapt. 1/4,3/8 14 szt.
B-65894	Zestaw kluczy imbusowych 9 szt.
B-65969	Wkrętak Pz3
B-66086	Wkrętak do pobijania ph3

ZASILANIE SIECIOWE 230V

Li-ion Ah 14.4V 18V

DEADML805

LAMPA BUDOWLANA 20LED

STWÓRZ WŁASNY ZESTAW LAMPA BUDOWLANA STATYW TYPU „TRIPOD”

GM00001381

STATYW TYPU „TRIPOD”

Dane techniczne DML805		
Zasilanie	sieciowe 230V	
	akumulatorowe 14.4V / 18V	
Źródło światła	20xLED 0,5W	
Natężenie oświetlenia	1 lx	2 lx
	750 lx	1150 lx
Strumień światła	450 lm	750 lm
Orientacyjny czas świecenia:	BL1815N	5h
	BL1820	7h
	BL1830	10h
	BL1840	13h
	BL1850	17h
	BL1415	3h
	BL1430	6h
	BL1440	8h
Wymiary (DxWxS)	214 x 328 x 261 mm	
Waga z akumulatorem (BL1840)	2,6 kg	

Dane techniczne statyw typu TRIPOD	
Wymiary: wysokość robocza całkowita	150 cm
wysokość robocza minimalna	66 cm
szerokość pałaku z 2 lampami DML805	65 cm
Waga	ok. 3,1 kg

SOLIDNE I NIEZAWODNE ZSZYWACZE I GWOŹDIARKI PNEUMATYCZNE
 MAKITA DO WSZELKICH ZASTOSOWAŃ: OD PRAC TAPICERSKICH, AŻ PO SAM DACH.
 NIEZAWODNE RÓWNIEŻ PRZY ZBIJANIU PALET, CZY SKRZYŃ TRANSPORTOWYCH.



PEŁNA OFERTA NARZĘDZIE PNEUMATYCZNYCH NA NASZEJ STRONIE

AF635

Nowość!

GWOŹDIARKA PNEUMATYCZNA

LEKKA I KOMPAKTOWA DO
PRAC WYKOŃCZENIOWYCH.
 NIEZAWODNA RÓWNIEŻ PRZY
ZBIJANIU PALET ITP.

Długość gwoździ	32 - 64 mm
Pojemność magazynka	100 szt.
Minimalna średnica węża	6,5 mm
Kąt nachylenia magazynka	34°
Ciśnienie robocze	4,9 - 8,3 bar
Wymiary (D x S x W)	339 x 100 x 309 mm
Waga (EPTA)	1,8 kg
Zalecany kompresor	AC1300



kg **1,8 kg**

Funkcja wydmuchu powietrza pozwala po naciśnięciu przycisku na oczyszczenie miejsca roboczego z pyłu

Funkcja blokady „pustego strzału”

AN454

Nowość!

GWOŹDIARKA PNEUMATYCZNA

ULEPSZONA KONSTRUKCJA ZAWORU
 SPUSTOWEGO ZAPEWNIĄ
SZYBKIE WBIJANIE GWOŹDZI

Dane techniczne	
Długość gwoździ	19, 22, 25, 32, 38, 45 mm
Pojemność magazynka	120 szt.
Minimalna średnica węża	6,5 mm
Kąt nachylenia magazynka	100°
Ciśnienie robocze	4,9 - 8,3 bar
Regulacja głębokości	tak
Wymiary (D x S x W)	256 x 117 x 271 mm
Waga (EPTA)	2,4 kg
Zalecany kompresor	AC1300



kg **2,4 kg**

Beznarzędziowe ustawianie głębokości wbijania

Możliwość wyboru trybu wbijania gwoździ
 (pojedyncze lub wbijanie seryjne)

AF353

Nowość!

SZTYFCIARKA PNEUMATYCZNA

PORĘCZNA PNEUMATYCZNA SZTYFCIARKA DO PRAC WYKOŃCZENIOWYCH I STOLARSKICH

Dane techniczne

Długość sztyftów	15 - 35 mm
Pojemność magazynka	130 szt.
Minimalna średnica węża	6,5 mm
Kąt nachylenia magazynka	0°
Ciśnienie robocze	4,5 - 6,9 bar
Wymiary (D x Sz x W)	208 x 66 x 191 mm
Waga (EPTA)	0,9 kg
Zalecany kompresor	AC640



kg **0,9 kg**

Funkcja wydmuchu powietrza pozwala po naciśnięciu przycisku na oczyszczenie miejsca roboczego z pyłu

Funkcja blokady „pustego strzału”

AF506

Nowość!

GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA

URZĄDZENIE PRZEZNACZONE DO WBIJANIA SZPILEK W POWIERZCHNIĘ DREWNIANE TWARDE LUB MIĘKKIE

Udoskonalony następca sprawdzonego modelu AF505.

Teraz jeszcze lżejszy i wyposażony w zawór umożliwiający zdmuchnięcie pyłu i kurzu z obrabianego materiału oraz beznarzędziowe usuwanie zablokowanych gwoździ.

Dane techniczne

Długość gwoździ	15 - 50 mm
Średnica gwoździ	1,2 mm
Pojemność magazynka	100 szt.
Minimalna średnica węża	6,5 mm
Kąt nachylenia magazynka	100°
Ciśnienie robocze	4,9 - 8,3 bar
Wymiary (D x Sz x W)	250 x 70 x 256 mm
Waga (EPTA)	1,3 kg
Zalecany kompresor	AC640/MAC610



kg **1,3 kg**

Gwoździe łączone bezpośrednio

Regulacja głębokości wbijania gwoździ druciaków przy pomocy pokrętła

AN924

Nowość!

GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA

**MOCNA I SZYBKA GWOŹDZIARKA
DO KONSTRUKCJI DREWNIANYCH.**

Dane techniczne

Długość gwoździ	50 - 90 mm
Średnica gwoździ	2,9 - 3,76 mm
Pojemność magazynka	64 - 73 szt.
Kąt nachylenia magazynka	21°
Ciśnienie robocze	4,9 - 8,3 bar
Regulacja głębokości	tak
Wymiary (D x S x W)	560 x 117 x 348 mm
Waga (EPTA)	3,8 kg
Zalecany kompresor	AC1300



kg **3,8 kg**

**Możliwość szybszego wbijania gwoździ
w trybie ciągłym**

Funkcja blokady „pustego strzału”

AT638A

Nowość!

ZSZYWACZ PNEUMATYCZNY

**MAGAZYNEK ŁADOWANY
OD GÓRY POZWALA NA SZYBKIE
ZAŁADOWANIE ZSZYWEK
O DŁ. 13 - 38 MM**

Dane techniczne

Zszywki (dł. x szer.)	13 - 38 x 5,7 mm
Pojemność magazynka	100 szt.
Minimalna średnica węża	6,5 mm
Ciśnienie robocze	4,9 - 8,3 bar
Regulacja głębokości	tak
Wymiary (D x S x W)	230 x 75 x 251 mm
Waga (EPTA)	1,2 kg
Zalecany kompresor	AC1300/AC1350



kg **1,2 kg**

Beznarzędziowe usuwanie zablokowanych zszywek

**Głębokość wbijania szpilek ustawiana
beznarzędziowo za pomocą pokrętki**

Makita[®]

mt

do każdej maszyny
z oferty MAKITA MT
opaska na ramię
z diodami LED - **GARTIS!**



Doskonała **Jakość**
za rozsądną **Cenę.**

STRUG DO DREWNA

M1901 82 mm



Moc znamionowa	500 W
Pręđ. obr. na biegu jał.	16000 obr./min
Szerokość strugania	82 mm
Grubość strugania	0 - 2 mm
Głębokość wręgu	0 - 9 mm
Długość całkowita	285 mm
Waga	2,7 kg

Dost. wyposażenie:	Nr katalogowy
Noże dwustronne	A-82921
Sprawdzian nastawczy noży	122695-0
Prowadnica równoległa	165581-2
Klucz nasadowy 9	782229-7

- Duży rowek V ułatwiający struganie krawędzi
- Wyposażony we wspornik chroniący zarówno obrabiany materiał jak i noże
- Wyposażony w blokadę włącznika

DMUCHAWA ELEKTRYCZNA

M4000



Dost. wyposażenie:	Nr katalogowy
Rura dmuchawy	421905-5

Moc znamionowa	530 W
Pręđ. obr. na biegu jał.	8500 - 16000 obr./ min
Maks. natężenie przepł. powietrza	1,2 - 2,9 m ³ / min
Maks. szyb. przepł. powietrza	37-87 m/s
Długość całkowita	427 mm
Waga	1,5 kg

- Ergonomiczny, gumowany uchwyt zapewnia komfort pracy
- Wygodnie umiejscowiony przycisk do regulacji prędkości obrotowej
- Możliwość przechowywania dyszy w korpusie urządzenia

FREZARKA JEDNORĘCZNA

M3700



Moc znamionowa	530 W
Pręđ. obr. na biegu jał.	35000 obr./min
Głębokość frezowania	0 - 35 mm
Uchwyt narzędziowy	Ø 6 mm
Długość całkowita	199 mm
Waga	1,4 kg

Dost. wyposażenie:	Nr katalogowy
Frez do rowków 6 mm	733239-7
Prowadnica równoległa	122704-5
Klucz 10	781036-5
Klucz 17	781037-3
Szablon średnica 10	343577-5
Króciec odsysający	418647-0*

- Przezroczysta płyta podstawy dla dobrej widoczności frezu i materiału
- Dzięki prowadnicy rolkowej możliwość zastosowania jako frezarki do krawędzi
- Bezstopniowa, precyzyjna regulacja głębokości frezowania - mechanizm zębakowy

WYRZYNARKA

M4301



Moc znamionowa	450 W
Częst. skoków na biegu jałowym	0 - 3100 / min
Długość skoku	18 mm
Zdolność cięcia w drewnie	65 mm
w miękkiej stali	6 mm
Długość całkowita	214 mm
Waga	1,9 kg

Dost. wyposażenie:	Nr katalogowy
Brzeczot (5 szt. kpl)	A-85628
Klucz imbusowy	783201-2

- Płyta podstawy odchylana w obie strony o 45°
- 3-stopniowa regulacja podcinania + cięcie proste
- Możliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego

MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS Z OPCJĄ KUCIA

M8701X1 26 mm



Moc znamionowa	800 W
Pręđ. obr. na biegu jał.	0 - 1200 obr./ min
Częst. uderzeń na biegu jał.	0 - 4500/min
Energia uderu	2,3 J
Maks. średnica wiercenia	
w stali	13 mm
w drewnie	32 mm
w betonie: wiertło pełne	26 mm
koronka	68 mm
koronka diamentowa	80 mm
Uchwyt narzędz. typu	SDS-PLUS
Długość całkowita	362 mm
Waga	2,7 kg

Dost. wyposażenie:	Nr katalogowy
Walizka	
Ogranicznik głębokości	321144-6*
Uchwyt boczny	
Uchwyt wiertarski na kluczyk z adapterem SDS-PLUS	194041-7

- 3 tryby pracy: wiercenie z uderem, wiercenie i kucie
- Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
- Prędkość i moment obrotowy są takie same przy prawych i lewych obrotach

SZLIFIERKA KĄTOWA

M9503R 125 mm



Moc znamionowa	570 W
Pręđ. obr. na biegu jał.	11000 obr./ min
Średnica tarczy	125 mm
Gwint wrzeciona	M14
Długość całkowita	281 mm
Waga	2,1 kg

Dost. wyposażenie:	Nr katalogowy
Oslona tarczy	123099-9*
Uchwyt boczny	153489-2*
Kolnierz mocujący	224415-9*
Nakrętko kolnierza	224554-5*
Klucz do nakrętki kontrolującej	782423-1

- Przesuwany włącznik wymagający 2 czynności w celu zablokowania do pracy ciągłej, zapobiega przypadkowemu zablokowaniu zgodnie z najnowszymi wymogami bezpieczeństwa
- Wyposażona w osłonę tarczy dla zwiększenia bezpieczeństwa operatora
- Zwiększony stopień odchylenia rękojeści do 20°



Najmłodsza linia elektronarzędzi w ofercie Makita



SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA

M9204 125 mm



Moc znamionowa	240 W
Pręđ. obr. na biegu jał.	12000 obr./min
Częst. skok. na biegu jał.	24000/min
Średnica oscylacji	2,8 mm
Średnica papieru szlif.	125 mm
Wymiary (D x S x W)	153 x 123 x 144 mm
Waga	1,2 kg

Dost. wyposażenie	Nr katalogowy
Talerz szlifierski	
Worek na pył	161431-9

- Papier szlifierski mocowany na rzep
- Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt idealnie pasuje do dłoni zapewniając maksymalny komfort i kontrolę pracy przy jednoczesnej minimalizacji zmęczenia i bólu ręki
- Możliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego

RĘCZNA PILARKA TARCZOWA

M5802 190 mm



Moc znamionowa	1050 W
Pręđ. obr. na biegu jał.	4900 obr./ min
Maks. głęb. cięcia	
przy 90° / przy 45°	68 / 46 mm
Średnica tarczy / otworu	190 / 30 mm
Długość całkowita	297 mm
Waga	4,0 kg

Dost. wyposażenie:	Nr katalogowy
Tarcza tnąca	B-08224
Prowadnica równoległa	164095-8
Króciec odsysający	452091-1
Klucz imbusowy 5	783217-7

- Tylny wyrzut wiórów względem kierunku cięcia dla większego komfortu pracy
- Regulacja kąta cięcia w zakresie od 0° do 45°
- Regulacja głębokości cięcia za pomocą dźwigni

WIERTARKA UDAROWA

M8100 16 mm



Moc znamionowa	710 W
Pręđ. obr. na biegu jał.	0 - 3200 obr./ min
Częst. uderzeń na biegu jał.	0 - 48000/min
Maks. średnica wiercenia	
w stali	13 mm
w drewnie	30 mm
w betonie	16 mm
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Długość całkowita	296 mm
Waga	2,1 kg

Dost. wyposażenie:	Nr katalogowy
Uchwyt boczny	153503-4*
Uchwyt wiertarski na kluczyk	P-04329
Kluczyk do uchwytu wiert.	763448-4
Ogranicznik głębokości	321144-6*

- Moc znamionowa 710 W
- - najwyższa w tej klasie
- 2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z uderem
- Uchwyt wiertarski na kluczyk
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika

WIERTARKA

M6002 10 mm



Moc znamionowa	450 W
Pręđ. obr. na biegu jał.	0 - 3000 obr./ min
Maks. średnica wiercenia	
w stali	10 mm
w drewnie	25 mm
Zakres mocowania	1,5 - 10 mm
Długość całkowita	234 mm
Waga	1,3 kg

Dost. wyposażenie:	Nr katalogowy
Szybkomoc. uchwyt wiert.	766026-1

- Obroty w prawo/lewo z elektronicznym układem regulacyjnym i blokadą wyłącznika
- Dźwignia zmiany trybu pracy
- Blokada włącznika do pracy ciągłej
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski



Facebook

ED 9

Pieczętka autoryzowanego Dealera

Makita
www.makita.pl

MAKITA Sp. z o.o.
e-mail: info@makita.pl

INFORMACJE ZAWARTE W ULOTCE NIE STANOWIĄ OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO. WSKAZANE CENY SĄ WYŁĄCZNIE CENAMI ORIENTACYJNYMI. PREZENTOWANE W ULOTCE ZDJĘCIA, ILUSTRACJE I WZORY MOGĄ NIE ODZWIERCIEDLAĆ RZECZYWISTEGO WYGLĄDU ORAZ CECH PRODUKTU I MOGĄ SIĘ OD NIEGO RÓŻNIĆ. MAKITA SP. Z O.O. ZASTRZĘGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN DOTYCZĄCYCH ASORTYMENTU PRODUKTÓW LUB PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. MAKITA SP. Z O.O. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY LUB POMYŁKI POWSTAŁE W DRUKU ULOTKI. DANE I ILUSTRACJE ZAMIESZCZONE W NINIEJSZEJ ULOTCE NIE MOGĄ BYĆ PODSTAWĄ JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ PRAWNYCH.

WSZYSTKIE CENY PODANE W ULOTCE SĄ CENAMI NETTO.